

Plotter Refleks

Sølvgrå refleksfolie

En udskåret refleksfolie til logoer og personalisering på egnede tekstiler.

Velegnet til bomuld, polyester og blandinger efter vurdering.

Pleje af det færdige tryk

Vask

Op til 90 °C med vrangen ud

Tørretumbling

Bomuldsprogram, hvis tekstilet tillader det

Strygning

Lav temperatur, vrangen ud

Lagring før påføring

2 år ved stuetemperatur. Beskyttes mod sol og støv.

Vejledende påføring

Temperatur

135-160 °C

Tid og tryk

12 sekunder · 2,5-3,5 bar

Fjernelse af bærer

Hot peel (varm afrivning)

Stræk

Egnet til strækbare tekstiler efter vurdering

Vigtigt ved valg af løsning

Kun sølvgrå. Vent mindst 24 timer før første vask. Eventuelle sikkerhedskrav til hele beklædningen skal afklares før bestilling.

Følg altid den laveste temperatur og mest skånsomme anvisning for både tekstil og tryk. Vask med vrangen ud og uden blegemiddel. Undgå at lade vådt tøj ligge sammenkrøllet. Stryg aldrig direkte på logoet.

Presseindstillingerne er vejledende og afhænger af tekstil, presse og pladestørrelse. Endelig indstilling fastlægges ved prøvetryk. Kontakt os om den konkrete opgave.