

Standard Elastosoft

Til hverdag og profilbeklædning

En alsidig transfer til T-shirts, sweatshirts og muleposer, når der ikke kræves en specialløsning til hårdt slid.

Velegnet til t-shirts, sweatshirts og muleposer.

Pleje af det færdige tryk

Vask

40-60 °C med vrangen ud

Tørretumbling

Lav temperatur, vrangen ud

Strygning

Anbefales ikke

Lagring før påføring

1-3 år ved stuetemperatur.

Vejledende påføring

Temperatur

135-150 °C

Tid og tryk

12 sekunder · 2-4 bar

Fjernelse af bærer

Hot peel (varm afrivning)

Stræk

Egnet til strækbare tekstiler efter vurdering

Vigtigt ved valg af løsning

Vælg en industritype, hvis logoet skal kunne klare mere krævende brug.

Følg altid den laveste temperatur og mest skånsomme anvisning for både tekstil og tryk. Vask med vrangen ud og uden blegemiddel. Undgå at lade vådt tøj ligge sammenkrøllet. Stryg aldrig direkte på logoet.

Presseindstillingerne er vejledende og afhænger af tekstil, presse og pladestørrelse. Endelig indstilling fastlægges ved prøvetryk. Kontakt os om den konkrete opgave.

Industri

Til arbejdstøj med ekstra slid

En transfer til arbejdstøj, hvor brugen stiller større krav til trykkets slidstyrke.

Velegnet til arbejdstøj.

Pleje af det færdige tryk

Vask

60 °C med vrangen ud

Tørretumbling

Lav temperatur, vrangen ud

Strygning

Anbefales ikke

Lagring før påføring

1-3 år ved stuetemperatur.

Vejledende påføring

Temperatur

135-150 °C

Tid og tryk

12 sekunder · 2-4 bar

Fjernelse af bærer

Hot peel (varm afrivning)

Stræk

Egnet til strækbare tekstiler efter vurdering

Vigtigt ved valg af løsning

En robust løsning til arbejdsbeklædning. Tekstil og vaskerutine afgør det endelige valg.

Følg altid den laveste temperatur og mest skånsomme anvisning for både tekstil og tryk. Vask med vrangen ud og uden blegemiddel. Undgå at lade vådt tøj ligge sammenkrøllet. Stryg aldrig direkte på logoet.

Presseindstillingerne er vejledende og afhænger af tekstil, presse og pladestørrelse. Endelig indstilling fastlægges ved prøvetryk. Kontakt os om den konkrete opgave.

Vand Industri

Vandbaseret tryk til arbejdstøj

En vandbaseret transfer til arbejdstøj med fokus på slidstyrke, stræk og komfort.

Velegnet til arbejdstøj.

Pleje af det færdige tryk

Vask

60 °C med vrangen ud

Tørretumbling

Lav temperatur, vrangen ud

Strygning

Lav temperatur, vrangen ud

Lagring før påføring

Mindst 3 år ved stuetemperatur.

Vejledende påføring

Temperatur

135-160 °C

Tid og tryk

12 sekunder · 2-4 bar

Fjernelse af bærer

Hot peel (varm afrivning)

Stræk

Egnet til strækbare tekstiler efter vurdering

Vigtigt ved valg af løsning

Et alternativ til plastisolbaseret Industri, når blødhed og åndbarhed vægtes.

Følg altid den laveste temperatur og mest skånsomme anvisning for både tekstil og tryk. Vask med vrangen ud og uden blegemiddel. Undgå at lade vådt tøj ligge sammenkrøllet. Stryg aldrig direkte på logoet.

Presseindstillingerne er vejledende og afhænger af tekstil, presse og pladestørrelse. Endelig indstilling fastlægges ved prøvetryk. Kontakt os om den konkrete opgave.

Vand Sport

Til bevægelse og stræk

En strækbar, vandbaseret transfer til sports- og motionstøj.

Velegnet til sportstrøjer og motionstøj.

Pleje af det færdige tryk

Vask

60 °C med vrangen ud

Tørretumbling

Lav temperatur, vrangen ud

Strygning

Lav temperatur, vrangen ud

Lagring før påføring

Mindst 3 år ved stuetemperatur.

Vejledende påføring

Temperatur

135-150 °C

Tid og tryk

12 sekunder · 2-4 bar

Fjernelse af bærer

Hot peel (varm afrivning)

Stræk

Egnet til strækbare tekstiler efter vurdering

Vigtigt ved valg af løsning

Relevant til fleksible tekstiler. Risiko for farvemigration vurderes på det konkrete stof.

Følg altid den laveste temperatur og mest skånsomme anvisning for både tekstil og tryk. Vask med vrangen ud og uden blegemiddel. Undgå at lade vådt tøj ligge sammenkrøllet. Stryg aldrig direkte på logoet.

Presseindstillingerne er vejledende og afhænger af tekstil, presse og pladestørrelse. Endelig indstilling fastlægges ved prøvetryk. Kontakt os om den konkrete opgave.

ColorStop 2

Til tekstiler med risiko for farvemigration

En transfer med blokerende egenskaber, som begrænser tekstilets overskudsfarve i at påvirke logoet.

Velegnet til tekstiler med risiko for farvegennemslag.

Pleje af det færdige tryk

Vask

60 °C med vrangen ud

Tørretumbling

Anbefales ikke

Strygning

Anbefales ikke

Lagring før påføring

1-3 år ved stuetemperatur.

Vejledende påføring

Temperatur

Op til 135 °C

Tid og tryk

12-15 sekunder · 2-4 bar

Fjernelse af bærer

Hot peel (varm afrivning)

Stræk

Egnet til strækbare tekstiler efter vurdering

Vigtigt ved valg af løsning

Blokering reducerer risikoen for misfarvning. Prøvetryk på det valgte tekstil er nødvendigt.

Følg altid den laveste temperatur og mest skånsomme anvisning for både tekstil og tryk. Vask med vrangen ud og uden blegemiddel. Undgå at lade vådt tøj ligge sammenkrøllet. Stryg aldrig direkte på logoet.

Presseindstillingerne er vejledende og afhænger af tekstil, presse og pladestørrelse. Endelig indstilling fastlægges ved prøvetryk. Kontakt os om den konkrete opgave.

Digital DTF

Til farverige motiver

En digital transfer til motiver med mange farver. En prisvenlig mulighed, når vask ved 40 °C passer til anvendelsen.

Velegnet til farverige logoer og motiver.

Pleje af det færdige tryk

Vask

40 °C med vrangen ud

Tørretumbling

Lav temperatur, vrangen ud

Strygning

Lav temperatur, vrangen ud

Lagring før påføring

1-3 år ved stuetemperatur.

Vejledende påføring

Temperatur

135-150 °C

Tid og tryk

12 sekunder · 2-4 bar

Fjernelse af bærer

Hot peel (varm afrivning)

Stræk

Egnet til strækbare tekstiler efter vurdering

Vigtigt ved valg af løsning

Adskiller sig fra Digital med en lavere angivet vasketemperatur. Farver og egnethed afklares med os.

Følg altid den laveste temperatur og mest skånsomme anvisning for både tekstil og tryk. Vask med vrangen ud og uden blegemiddel. Undgå at lade vådt tøj ligge sammenkrøllet. Stryg aldrig direkte på logoet.

Presseindstillingerne er vejledende og afhænger af tekstil, presse og pladestørrelse. Endelig indstilling fastlægges ved prøvetryk. Kontakt os om den konkrete opgave.

Digital

Til detaljer og farveforløb

En digital transfer til detaljerede motiver, billeder og glidende farveovergange.

Velegnet til t-shirts og sweatshirts med detaljerede motiver.

Pleje af det færdige tryk

Vask

60 °C med vrangen ud

Tørretumbling

Lav temperatur, vrangen ud

Strygning

Lav temperatur, vrangen ud

Lagring før påføring

1-3 år ved stuetemperatur.

Vejledende påføring

Temperatur

135-150 °C

Tid og tryk

12 sekunder · 2-4 bar

Fjernelse af bærer

Hot peel (varm afrivning)

Stræk

Egnet til strækbare tekstiler efter vurdering

Vigtigt ved valg af løsning

CMYK-farver egner sig til billeder og farveforløb. Pantone-farver kan ikke gengives som en garanti.

Følg altid den laveste temperatur og mest skånsomme anvisning for både tekstil og tryk. Vask med vrangen ud og uden blegemiddel. Undgå at lade vådt tøj ligge sammenkrøllet. Stryg aldrig direkte på logoet.

Presseindstillingerne er vejledende og afhænger af tekstil, presse og pladestørrelse. Endelig indstilling fastlægges ved prøvetryk. Kontakt os om den konkrete opgave.

Digital ColorStop

Detaljer med beskyttelse mod farvemigration

Kombinerer digitale motiver med et blokerende lag, der begrænser farvegennemslag fra tekstilet.

Velegnet til farverige motiver på tekstiler med migrationsrisiko.

Pleje af det færdige tryk

Vask

60 °C med vrangen ud

Tørretumbling

Lav temperatur, vrangen ud

Strygning

Anbefales ikke

Lagring før påføring

1-3 år ved stuetemperatur.

Vejledende påføring

Temperatur

135-150 °C

Tid og tryk

12 sekunder · 2-4 bar

Fjernelse af bærer

Hot peel (varm afrivning)

Stræk

Egnet til strækbare tekstiler efter vurdering

Vigtigt ved valg af løsning

Særligt relevant til farvede polyestertekstiler. Det konkrete stof skal altid vurderes og testes.

Følg altid den laveste temperatur og mest skånsomme anvisning for både tekstil og tryk. Vask med vrangen ud og uden blegemiddel. Undgå at lade vådt tøj ligge sammenkrøllet. Stryg aldrig direkte på logoet.

Presseindstillingerne er vejledende og afhænger af tekstil, presse og pladestørrelse. Endelig indstilling fastlægges ved prøvetryk. Kontakt os om den konkrete opgave.

FlameStop

Specialtransfer til flammehæmmende beklædning

En vandbaseret specialtransfer til egnede tekstiler med flammehæmmende egenskaber.

Velegnet til flammehæmmende arbejdsbeklædning efter vurdering.

Pleje af det færdige tryk

Vask

60 °C med vrangen ud

Tørretumbling

Lav temperatur, vrangen ud

Strygning

Lav temperatur, vrangen ud

Lagring før påføring

Mindst 3 år ved stuetemperatur.

Vejledende påføring

Temperatur

135-160 °C

Tid og tryk

12 sekunder · 2-4 bar

Fjernelse af bærer

Hot peel (varm afrivning)

Stræk

Egnet til strækbare tekstiler efter vurdering

Vigtigt ved valg af løsning

Transferen gør ikke almindeligt tøj brandsikkert. Krav til den færdige beklædning og dokumentation skal afklares før bestilling.

Følg altid den laveste temperatur og mest skånsomme anvisning for både tekstil og tryk. Vask med vrangen ud og uden blegemiddel. Undgå at lade vådt tøj ligge sammenkrøllet. Stryg aldrig direkte på logoet.

Presseindstillingerne er vejledende og afhænger af tekstil, presse og pladestørrelse. Endelig indstilling fastlægges ved prøvetryk. Kontakt os om den konkrete opgave.

Vand Refleks

Til dekorative reflekterende effekter

En vandbaseret transfer med reflekterende effekt til logoer på sports- og fritidstøj.

Velegnet til logoer med refleksvirkning.

Pleje af det færdige tryk

Vask

60 °C med vrangen ud

Tørretumbling

Lav temperatur, vrangen ud

Strygning

Lav temperatur, vrangen ud

Lagring før påføring

Mindst 3 år ved stuetemperatur.

Vejledende påføring

Temperatur

130-140 °C

Tid og tryk

12-15 sekunder · 2-4 bar

Fjernelse af bærer

Cold peel (kold afrivning)

Stræk

Egnet til strækbare tekstiler efter vurdering

Vigtigt ved valg af løsning

Et effektryk, som ikke skal erstatte påkrævede sikkerhedsreflekser eller godkendt synlighedsbeklædning.

Følg altid den laveste temperatur og mest skånsomme anvisning for både tekstil og tryk. Vask med vrangen ud og uden blegemiddel. Undgå at lade vådt tøj ligge sammenkrøllet. Stryg aldrig direkte på logoet.

Presseindstillingerne er vejledende og afhænger af tekstil, presse og pladestørrelse. Endelig indstilling fastlægges ved prøvetryk. Kontakt os om den konkrete opgave.

Plotter Refleks

Sølvgrå refleksfolie

En udskåret refleksfolie til logoer og personalisering på egnede tekstiler.

Velegnet til bomuld, polyester og blandinger efter vurdering.

Pleje af det færdige tryk

Vask

Op til 90 °C med vrangen ud

Tørretumbling

Bomuldsprogram, hvis tekstilet tillader det

Strygning

Lav temperatur, vrangen ud

Lagring før påføring

2 år ved stuetemperatur. Beskyttes mod sol og støv.

Vejledende påføring

Temperatur

135-160 °C

Tid og tryk

12 sekunder · 2,5-3,5 bar

Fjernelse af bærer

Hot peel (varm afrivning)

Stræk

Egnet til strækbare tekstiler efter vurdering

Vigtigt ved valg af løsning

Kun sølvgrå. Vent mindst 24 timer før første vask. Eventuelle sikkerhedskrav til hele beklædningen skal afklares før bestilling.

Følg altid den laveste temperatur og mest skånsomme anvisning for både tekstil og tryk. Vask med vrangen ud og uden blegemiddel. Undgå at lade vådt tøj ligge sammenkrøllet. Stryg aldrig direkte på logoet.

Presseindstillingerne er vejledende og afhænger af tekstil, presse og pladestørrelse. Endelig indstilling fastlægges ved prøvetryk. Kontakt os om den konkrete opgave.

Hospital

Til krævende vaskerutiner

En vandbaseret transfer til arbejdsbeklædning, hvor den angivne vasketemperatur skal kunne være højere end ved almindelige transfers.

Velegnet til arbejdsbeklædning med vask op til 80 °C.

Pleje af det færdige tryk

Vask

80 °C med vrangen ud

Tørretumbling

Lav temperatur, vrangen ud

Strygning

Lav temperatur, vrangen ud

Lagring før påføring

Mindst 3 år ved stuetemperatur.

Vejledende påføring

Temperatur

190-210 °C

Tid og tryk

12 sekunder · 2-4 bar

Fjernelse af bærer

Hot peel (varm afrivning)

Stræk

Egnet til strækbare tekstiler efter vurdering

Vigtigt ved valg af løsning

Relevant til eksempelvis sundhedssektorens tekstiler. Hele vaskeprocessen og tekstilets egnethed skal vurderes.

Følg altid den laveste temperatur og mest skånsomme anvisning for både tekstil og tryk. Vask med vrangen ud og uden blegemiddel. Undgå at lade vådt tøj ligge sammenkrøllet. Stryg aldrig direkte på logoet.

Presseindstillingerne er vejledende og afhænger af tekstil, presse og pladestørrelse. Endelig indstilling fastlægges ved prøvetryk. Kontakt os om den konkrete opgave.

GOTS transfer

Til opgaver med særlige dokumentationskrav

En vandbaseret transfer til opgaver, hvor krav til økologiske tekstiler og dokumentation indgår i valget.

Velegnet til opgaver med krav til økologiske tekstiler.

Pleje af det færdige tryk

Vask

40 °C med vrangen ud

Tørretumbling

Anbefales ikke

Strygning

Anbefales ikke

Lagring før påføring

1-3 år ved stuetemperatur.

Vejledende påføring

Temperatur

135-150 °C

Tid og tryk

12 sekunder · 2-4 bar

Fjernelse af bærer

Hot peel (varm afrivning)

Stræk

Egnet til strækbare tekstiler efter vurdering

Vigtigt ved valg af løsning

GOTS-krav, ordrebetingelser og dokumentation skal afklares konkret. Dette produktblad er ikke en certificering af Høyrup eller det færdige tekstil.

Følg altid den laveste temperatur og mest skånsomme anvisning for både tekstil og tryk. Vask med vrangen ud og uden blegemiddel. Undgå at lade vådt tøj ligge sammenkrøllet. Stryg aldrig direkte på logoet.

Presseindstillingerne er vejledende og afhænger af tekstil, presse og pladestørrelse. Endelig indstilling fastlægges ved prøvetryk. Kontakt os om den konkrete opgave.